



Карта T2-MI де-инкапсулятора C404D Sumavision

C404D

Описание

Карта **C404D** предназначена для преобразования транспортных потоков T2MI в DVB TS.

Особенности карты C404D

- Поддерживает 1 внутренний входной DVB-TS порт.
- Поддерживает 16 внутренних выходных DVB-TS портов.
- Поддерживает де-инкапсуляцию до 16 x PLP.

Технические характеристики C404D

ASI Вход

- 1x BNC 75 ohms.
- Максимальная скорость передачи данных 213 Мбит/с (на каждый порт).
- Размер пакета MPEG TS (188/204 байт в пакете).

ASI Выход

- 4x BNC 75 ohms.
- Максимальная скорость передачи данных 213 Мбит/с (на каждый порт).
- Размер пакета MPEG TS (188/204 байт в пакете).

Система управления (EMR)

- Управление через WEB-интерфейс, SNMP e-manager или с передней панели.
- Многоязычный пользовательский интерфейс.
- Обновление микропрограммы через сеть Ethernet.

Электрические параметры

- Энергопотребление: <=8 Вт.

Условия эксплуатации

- Рабочий температурный режим: 5° ... 40°C.
- Температурный режим хранения: -10° ... 70°C.
- Эксплуатационная влажность: < 80%.

Конфигурация

- До 6-ти карт в одной платформе EMR 3.0.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Серия устройств

EMR 3.0

Стандарты ТВ-вещания

DVB-S/S2