



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модуль профессионального DVB-T2 приёмника и двойного аналогового модулятора PBI DMM-1701PM-04T2

DMM-1701PM-04T2 (некондиция)

Описание

Бывший в эксплуатации. упаковка б/у

DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.

Модуль DVB-S/S2 -> PAL D/K трансмодулятора **DMM-1701PM-04T2** позволяет принять сигнал двух мультиплексов DVB-T/T2/C, дескрембировать принятые транспортные потоки с помощью CAM-модулей, устанавливаемых в 2 CI слота, и сформировать 2 смежные аналоговые несущие со стандартом цветности PAL D/K. Поддерживаемые видеокодеки - MPEG-2 и H.264 с разрешением изображения SD либо HD. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального [устройства управления](#).


Технические характеристики:

DVB-T/T2 демодулятор	
Количество и тип разъёмов	1 x F female 75 Ом (вход) и 1 x F female 75 Ом (проходной выход, Loop)
Диапазон частот	49 ... 861 МГц
Уровень входного сигнала	-25 ... -65 дБм
Ширина полосы частот	6/7/8 МГц
Размер FFT	2K/8K
Защитный интервал	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
BISS дескремблирование	BISS-1, BISS-E
CI	Два PCMCIA слота для CAM модулей
DVB-C демодулятор	
Количество и тип разъёмов	1 x F female 75 Ом (вход) и 1 x F female 75 Ом (проходной выход, Loop)
Диапазон частот	51 ... 858 МГц
Уровень входного сигнала	40 ... 85 дБмкВ
Символьная скорость (SPS)	1 ... 7 Мсимв/с



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Символьная скорость (ЭК)	1...7 мсимв/с
Поддерживаемые виды модуляции	16/32/64/128/256 QAM (ITU J.83 Annex A)
Ширина полосы частот	6/7/8 МГц
Аналоговый модулятор видео	
Стабильность несущей видео частоты	VHF: $\Delta f \leq 5$ кГц UHF: $\Delta f \leq 10$ кГц
Глубина видео-модуляции	77.5 ... 97.5%
Неравномерность АЧХ	≤ 2 дБ
Дифференциальное усиление	≤ 7 %
Дифференциальная фаза	$\leq 5^\circ$
Отношение сигнал/шум	≥ 45 дБ
Задержка сигналов цветности/яркости	$\Delta \tau \leq 45$ нс
Аналоговый модулятор аудио	
Девияция ЧМ несущей	40 ... 160 кГц
Передаточное отношение аудио	1,5 дБ (40 Гц ... 15 кГц)
Total harmonic distortion (THD)	$\leq 1.2\%$ (тон 1 кГц с ЧМ девиацией 60 кГц)
Отношение сигнал/шум	≥ 55 дБ
Предыскажение аудио	50 мкс
ВЧ выход	
Количество и тип разъёмов	1 x F female 75 Ом (основной выход) и 1 x F female 75 Ом (тестовый выход -20 дБ)
Диапазон частот	48 ... 860 МГц с шагом 10 кГц
Уровень выходного сигнала	100 ± 3 дБмкВ на каждую несущую
Диапазон регулировки выходной мощности	0 ... 18 дБ с шагом 1 дБ
Выходные возвратные потери	VHF ≥ 12 дБ UHF ≥ 10 дБ
Общие характеристики	
Потребляемая мощность	30 Вт
Рабочая температура	0 ~ +45 °C
Температура хранения	-10 ~ +50 °C



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Относительная влажность	20 ~ 90 %, без конденсата
-------------------------	---------------------------

Общие

Серия устройств

DMM-1100