



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

2-канальный демодулятор DVB-S2 / S, 2 * CI для DCP-1000Pro

DCP-1000DS2 (уценка)

Описание

Цена снижена из-за длительного пребывания на складе.

DCP-1000Pro


- это цифровая головная станция от компании PBI (Китай). С использованием функциональных модулей она позволяет принять сигнал со спутника либо с эфира либо энкодировать видеосигнал и сформировать 4 смежные несущие DVB-C. Компактность в сочетании с полнофункциональностью делает её отличным выбором для небольших сетей кабельного ТВ, например в спорт-барах, больницах или гостиницах.

Модуль демодулятора DCP-1000DS2 позволяет принять сигнал двух транспондеров DVB-S/S2/S2X, дескремблировать с помощью CAM-модулей, устанавливаемых в два CI слота, и передать дескрембленный транспортный поток на внутреннюю шину шасси для дальнейшей обработки.

Обратите внимание: в одно шасси DCP-1000Pro нельзя установить одновременно модуль демодулятора и модуль энкодера.

Технические характеристики:

Вход DVB-S/S2/S2X	
Тип разъёма	2 x F female, 75 Ом
Рабочий диапазон частот	950 ... 2150 МГц
Рабочий диапазон уровней входной мощности	-65 ... -25 дБм
Символьная скорость	DVB-S2X/S2 QPSK/8PSK: 1...60 Мсимв/с DVB-S QPSK: 1...54 Мсимв/с
Коэффициент сглаживания (roll-off factor)	DVB-S QPSK: 0.35 DVB-S2 8PSK: 0.35, 0.25, 0.2 DVB-S2X: 0.35, 0.25, 0.2, 0.15, 0.1, 0.05
Напряжение питания LNB	0 / 13 В / 18 В
Тоновый генератор LNB	0 / 22 кГц
Поддержка DiSEqC	DiSEqC 2.0
PLS	0 ... 262141
ISI	1 ... 255
Обработка транспортного потока	
Входы CI	2 x PCMCIA DVB-CI
Монитор CI	Встроенный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Общие

Стандарты ТВ-вещания

DVB-S/S2