ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Модуль 4-тюнерного трансмодулятора QAM DMM-2400TM-30S2C на 4 DVB-C для цифровой ГС PBI DMM-1000

DMM-2400TM-30S2C

Описание

Внимание! Модуль снят с производства.

DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.

Модуль DVB-S/S2 -> QAM трансмодулятора **DMM-2400TM-30S2C** позволяет принять сигнал 4 транспондеров DVB-S/S2 и сформировать 4 смежных несущих QAM. Встроенный ремультиплексор позволяет регенерировать таблицы PSI/SI, редактировать таблицы NIT и SDT, указывать логические номера каналов LCN. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального **устройства управления**.

Технические характеристики:

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

DVB-S2 демодулятор	
Диапазон входных частот, МГц	950 - 2150 МГц
Входной уровень, дБм	-25 ... -65 дБм
Входной интерфейс	4 x F female (3 и 4 тюнеры - без питания LNB), 75 Ом
Символьная скорость	2 - 45 Мсимв/с
Коэффициент сглаживания	0.35 / 0.25 / 0.2
Отношения пунктурирования	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Питание конвертера	0, 13В, 18В (опционально)
0/22K Switch	0/22 кГц (опционально)
QAM модулятор	
Тип модуляции	QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A
Скорость выходного потока	2.5 - 6.99 Мсимв/с
Погрешность измерения амплитуды	0,3%
MER	> 40 дБ
Диапазон частот на выходе	48 - 860 МГц (с шагом 1 КГц)
Выходной уровень	95 - 110 дБмкВ (с шагом 1 дБ)
Аттенюатор	0 ... 25 дБ
Отношение сигнал/шум	> 55 дБ
Выходной разъем	1 x F female, 75 Ом
Выходные возвратные потери, дБ	> 10 дБ
Управление	
Ethernet коннектор	1 x RJ45, 10/100M
Протокол	SNMP
D-Sub	15-pin D-sub коннектор

Общие

Серия устройств	DMM-1100