



Энкодер MPEG2 PBI DCH-3000EC-40 с IP выходом

DCH-3000EC-40

Описание

Профессиональный энкодер **DCH-3000EC-40** производства компании PBI (China) позволяет кодировать одну программу кодеком MPEG-2. Входной видеосигнал можно подать на аналоговые входы S-Video или CVBS (с поддержкой стандартов цветности NTSC, PAL и SECAM) либо на цифровой вход SD-SDI. Входной аудиосигнал можно подать на аналоговые разъёмы XLR. Устройство поддерживает создание таблиц PAT, PMT, SDT и NIT, а также может вложить выходной SPTS поток в поток MPTS, приходящий на вход ASI.

Данная модификация энкодера позволяет вывести закодированный сигнал **на выход ASI и на выход Ethernet** (UDP/RTP unicast/multicast, поддержка IGMP v2).

Особенности:

- Входы видео: 1 вход S-Video, 1 вход CVBS, 1 вход SDI (одновременно может работать только один);
- Поддержка стандартов цветности аналогового сигнала NTSC, PAL и SECAM;
- Входы аудио: 2 входа XLR, вложенный в SDI звук;
- Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2;
- Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 2;
- Битрейт сжатого видеосигнала: 1,5 ... 20 Мбит/с;
- Встроенный ремультимплексор с входом и выходом ASI;
- Генерирование службных таблиц PAT, PMT, SDT и NIT;
- Вывод до 6 unicast/multicast потоков MPTS/SPTS, UDP/RTP unicast/multicast, поддержка IGMP v2, максимальный битрейт до 70 Мбит/с;
- Один блок питания AC 220 В.

Технические характеристики:

Параметры входного видео и сжатия	
Входной формат	S-Video, SD-SDI, CVBS
Видео стандарт	PAL/NTSC/SECAM
Формат сжатия	MPEG-2 MP@ML (ISO/IEC 13818-2)
Разрешение	480i (720×480) @29,97 Гц 576i (720×576) @25 Гц
Битрейт закодированного видео	1,5...20 Мбит/с
Параметры входного аудио и сжатия	



Формат сжатия	MPEG-1 Layer 2
Частота дискретизации	32/44,1/48 кГц
Сжатие потока	32/64/128/256/384 Кб/с
Входное сопротивление	600 Ом
Тип разъёма	балансный, XLR female
SDI вложенное аудио	Выбор одной стереопары из четырёх
Встроенный двухвыходной мультиплексор	
ASI вход	BNC female, 75 Ом
Битрейт входного потока	≤ 100 Мбит/с
Формат данных входного потока	Byte или Burst
Длина входного транспортного пакета	188/204 байт
Минимальный уровень входного сигнала, мВ	300 мВ
ASI выход	BNC female, 75 Ом
Битрейт выходного потока	< 100 Мбит/с
Формат данных выходного потока	Byte или Burst
Длина выходного транспортного пакета	188/204 байт
Уровень выходного сигнала	800 ± 80 мВ
TS over IP выход	
Тип разъёма	1 x RJ-45, 10/100 Base-T
Полезный битрейт	> 70 Мбит/с
Поддерживаемые протоколы	UDP / RTP, Multicast / Unicast, IGMPv2, ARP
Допустимые источники потока	Ремультимплексор, вход ASI, выход энкодера
Режимы Multicast	DVB, IPTV
Физические характеристики	
Допустимая температура эксплуатации	0 ... 45 °С
Допустимая температура хранения	-10 ... 60 °С
Допустимая влажность при эксплуатации	10...90 %, без конденсата
Напряжение питания	AC 90 ... 250 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	20 Вт
Габариты	240 x 483 x 44 мм



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Масса нетто	2,8 кг
-------------	--------

Общие

Габариты, мм

483 x 240 x 44