



## 4-х канальный профессиональный энкодер для платформы Sumavision MBX100

10K115E

### Описание

Sumavision **10K115E** – это 4-канальный модуль кодирования, который предназначен для работы с платформой **MBX100**. Он обеспечивает высококачественное кодирование видео в форматах HD и UHD с использованием передовых алгоритмов.

Модуль поддерживает кодирование в форматах HD и UHD HEVC с разрядностью 8 или 10 бит и субдискретизацией цветности 4:2:0 или 4:2:2. Это делает его универсальным инструментом для кодирования на уровне вещания. Благодаря своей простоте использования, платформа кодирования Sumavision 10K115E идеально подходит для применения в кабельном, спутниковом, IPTV и наземном телевидении.

#### Основные особенности:

- Максимум 1 канал кодирования UHD или 4 HD;
- Поддержка на вход 3G-SDI (SMPET ST 425-5) и 12G -SDI;
- До 8 аудио стереопар кодирования на видео;
- Кодирование видео: HEVC main/main10/main10-422;
- Поддержка SRT, RTMP, RIST;
- Кодирование аудио: MPEG-1 Layer2, AAC LC, HE AAC v2, DD5.1, DD+7.1;

#### Технические характеристики:

Кодирование видео	
Плотность	1 x 4K Или 4 x HD
Профили и уровень кодирования	4K: HEVC, HD: HEVC, H.264 Main, Main10, Main10 4:2:2 4.0/4.1/5.0/5.1
Разрешение	4K: 3840x2160@60p/59.94p/50p/30p/ 29.97p/25p/24p/23.98p HD: 1920x1080@60p/59.94p/50p/30p/ 29.97p/25p/24p/23.98p



	29.97p/25p/24p/23.98p HD: 1920x1080@60i/59.94i/50i/48i/ 47.96i HD: 1280x720 @60p/59.94p/50p
Битрейт видео	1Mbps-200Mbps
Формат цветности	4:2:0, 4:2:2
Глубина цвета	8-bit 10-bit
Период следования опорных кадров (GOP length)	1-384
IDR-кадр	0-15
Хроматическая производительность цифрового устройства (Color Gamut Signaling)	Стандарты BT.709 BT.2020(WCG)
<b>Кодирование аудио</b>	
Плотность	До 8 стереопар на один видеосигнал
Формат кодирования	MPEG-1 Layer II AAC-LC; AAC-LC 5.1 HE-AAC v1/v2 Dolby Digital 2.0/5.1; Dolby Digital Plus 7.1
Битрейт	32Kbps-640Kbps
Частота дискретизации	48kHz
Разрядность	16-bit
<b>Вход</b>	
Видео	Интерфейсы: 1 x 12G-SD (Совместим с 3G-SDI) 3 x 3G-SDI 1 x UHD
Аудио	Цифровой: SDI/UHD со встроенным аудио
<b>Выход</b>	
Интерфейс	3 x SDI



Интерфейс	2 x S/P 1 x RJ45
IP	MPEG-TS over UDP Multicast, Unicast TOS, TTL настраиваемые значения
Протокол	UDP/RTP SRT/RTMP/RIST
<b>Управление</b>	
Интерфейсы	1 x RJ-45
Ethernet	Web, SNMP
Обновление	Через Ethernet порт

## Общие

Серия устройств MBX100

## Кодирование видео

Плотность 1 x 4K или 4 x HD

Профили и уровень кодирования 4K: HEVC, HD: HEVC, H.264; Main, Main10, Main10 4:2:2; 4.0/4.1/5.0/5.1

Разрешение 3840x2160; 1920x1080; 1280x720

Битрейт, Мбит/с 1-200

Формат цветности 4:2:0, 4:2:2

Глубина цвета 8-bit; 10-bit

Период следования опорных кадров (GOP length) 1-384

IDR-кадр 0-15

Color Gamut Signaling Стандарты: BT.709, BT.2020(WCG)

## Кодирование аудио

Количество стереопар До 8 стереопар на один видеосигнал

Формат кодирования аудио MPEG-1 Layer II; AAC-LC; AAC-LC 5.1; HE-AAC v1/v2; Dolby Digital 2.0/5.1; Dolby Digital Plus 7.1

Битрейт аудио, Кбит/с 32-640



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Частота дискретизации, кГц	48
Разрядность	16-bit

## Вход

Видео интерфейсы	1 x 12G-SD (Совместим с 3G-SDI); 3 x 3G-SDI; 1 x UHD
Аудио интерфейсы	Цифровой: SDI/UHD со встроенным аудио

## Выход

IP интерфейсы	2 x SFP; 1 x RJ45
Данные	MPEG-TS over UDP; Multicast, Unicast; TOS, TTL настраиваемые значения
Протоколы	UDP/RTP; SRT/RTMP/RIST

## Управление и мониторинг

Управление	Web, SNMP, RG-45
------------	------------------