



Двухканальная карта декодирования H.264/MPEG-2 C210D Sumavision

C210D

Описание

Sumavision C210D

- двухканальный мультiformатный MPEG-2/H.264/AVS+ SD/HD декодер.

Выходы 2*HD-SDI с аудио, 2*HDMI с аудио. Формат цветности: 4:2:0. Поддержка преобразований разрешения видео, соотношения сторон.

Управление

Поддержка
SNMP
управления.
Поддержка управления через
WEB.
Обновление через порт
Ethernet.

Электрические характеристики

Энергопотребление: 15 Вт.

Условия эксплуатации

Рабочая температура: 5°~40 °
С.
Температура хранения: -10°~70 °
С.
Влажность (не более): 80%.

Конфигурация

До 6 карт декодера C210D в одном шасси
EMR.

Общие

Серия устройств

EMR 3.0

Доп. описание

Технические характеристики декодера C210D

Интерфейсы	
В идео выходы	2 * HD-SDI(BNC ,75 ohms) с аудио 2 * HDMI с аудио
Аудио выходы	2 * Аудио цифровое, встроенное в SDI (выход с видео) 2 * Аудио сквозное, встроенное в SDI (выход с видео)
Контроль	Контрольный порт RJ-45
Декодирование видео	
Видео формат	AVS: level 6.0 AVS-p16 H.264 BP/MP/HP@level5.0 MPEG2 SP@ML, MP@HL
Разрешение видео	1080I@25,29.97fps 720P@50,59.94fps 480I@29.97fps 576I@25fps
Формат цветности	4:2:0
Преобразование изображений	Поддержка изменений разрешения видео, соотношения сторон и the letter



nag
Следуй за экспертом

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

-
box
,
center
-
cut

processing

Декодирование аудио

Аудио формат

DRA
Dolby Digital/Dolby Digital Plus
AAC-LC, HE-AAC
MPEG L1/L2
LPCM
Dolby Digital Pass through

Частота дискретизации, кГц

32, 44.1, 48

Аттенюатор громкости, дБ

-70 ... +20