



Головная станция СГ3000-мини Y0320

Описание

Внимание: при заказе СГ3000-мини необходимо сообщить менеджеру нужные каналы приема.

Головная станция СГ3000-мини оптимально подходит для установки на подъезд многоквартирного дома:

- пусконаладочные работы предельно упрощены;
- конструктивное исполнение станции - пылевлагозащищенное (степень защиты IP65);
- станция относится к категории необслуживаемых и работает в круглосуточном режиме.

Основные особенности:

- количество каналов (мультиплексов) в базовой комплектации - 2
- возможность увеличения количества каналов до 3 или 4
- автоматическая регулировка усиления (АРУ) в каждом канале
- высокая избирательность
- регулятор выходного уровня на каждом канале
- встроенные инжекторы для питания антенных усилителей
- настройка модулей на рабочие каналы - заводская (возможна перестройка в сервисных центрах)

[Сертификат соответствия CCC](#)

Технические характеристики головной станции СГ3000-мини

- Степень защиты: IP65
- Рабочий диапазон входных уровней, дБмкВ: 72...102
- Избирательность по ближайшим несмежным канала, дБ: >60
- Глубина АРУ, дБ: 30
- Максимальный выходной уровень, дБмкВ: 109*
- Напряжение инжекции питания на входах, В: +5 или +12
- Максимально допустимый суммарный ток для питания антенных усилителей, мА, не более: 200
- Потребляемая мощность, Вт: 15
- Питание: АС: 220В, 50Гц
- Габаритные размеры, мм: 210 x 155 x 105