

Конвертор IP протоколов PBI DIH-1000X

DIH-1000X (уценка)

Описание

Цена снижена из-за длительного пребывания на складе.

Конвертор ІР протоколов

DIH-1000X

производства компании PBI (Китай) позволяет преобразовывать протоколы SD/HD транспортных потоков для их последующей передачи по сетям передачи данных, например через Интернет. Протоколы конвертируются между UDP и TCP, сохраняя при этом качество изображения. Устройство также поддерживает IP-ремультиплексирование потоков MPTS и SPTS.

Особенности:

Поддержка протоколов UDP, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS и SRT, преобразование в обе стороны; Один блок питания 220 В.

Технические характеристики



Вход	
Интерфейс	3 x 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс
Протоколы	UDP-Multicast, UDP-Unicast, RTP, TCP, HTTP, RTSP, RTMP, HTTP-HLS, SRT
Тип потока на входе	TSoIP или файлы (.ts)
Ремультиплексор	
На входе	SPTS / MPTS
Обработка Null пакетов	Вставка или фильтрация
Редактирование (не все аппаратные версии)	Редактор сервиса
	Редактор PSI/SI
	Пропуск/фильтрация/переназначение PID
	PCR автокоррекция
Максимальный битрейт	100 Мбит/с на каждый канал мультиплексора
Максимальное число потоков на выходе	100
Выход	
Интерфейс	3 x 10/100/1000M RJ45, полный дуплекс
Протоколы	UDP-Multicast, UDP-Unicast, TCP, RTP[RTMP, HTTP-HLS, RTSP, SRT
Тип выхода	IP стримминг
Управление и мониторинг	
Интерфейс	1 x RJ45 100/1000M
Протокол	HTTP Web интерфейс
Общие	
Напряжение питания	АС 110240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	до 500 Вт
Рабочая температура	545 ^o C
Температура хранения	-1065 ºC
Размеры	505 × 485 × 44 мм
Bec	8,7 кг

Общие



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Серия устройств DIH

Общие характеристики

Тип устройства Конвертер IP протоколов

BEC, ΚΓ 8,7

Габариты, мм 505 x 485 x 44

Напряжение питания, В АС 90-250 В

Потребляемая мощность, Вт < 500