



**Вентиляторный блок TLK для шкафов серии TFI и TWI глубиной от 450 мм, 2 вентилятора с терморегулятором, без шнура питания, серый**

**TLK-FAN2-TERM-I-GY**

## Описание

**Вентиляторные блоки TLK серии «Lite»**, предназначены для организации принудительного охлаждения в напольных и настенных шкафах TLK серии TFI и TWI. Используются для установки в специальные отверстия телекоммуникационных шкафов – крышу или основание (вместо выламываемых заглушек).

Изделие состоит из основания (листовая сталь 1 мм), корпуса (листовая сталь 1 мм), вентиляторов, закрытых с обеих сторон решетками. Оснащено термореле с регулировкой температуры включения от 0 до 60°C, порог выключения – понижение температуры на 7°C ( $\pm 4^{\circ}\text{C}$ ) от заданной.

Питание вентиляторного блока на 2 вентилятора осуществляется с помощью подключения шнура питания к сети с напряжением 220 В, 50 Гц. На тыльной стороне корпуса находится входной разъём питания типа IEC 60320 C14 с предохранителем, для защиты от перегрузки. Для подачи электропитания используется кабель с вилкой IEC 60320 C13 (приобретается отдельно). Антикоррозионное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской светло-серого цвета.

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5 до +40°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80 % при температуре 25 °C, атмосферном давлении 60,0 – 106,7 мПа. (450 – 880 мм рт. ст.)

|   |   |
|---|---|
| Кнопки включения на лицевой стороне вентиляторного блока. | Мощные вентиляторы обеспечивают хорошую вентиляцию шкафа. |
|---|---|

## Общие

Тип климатического оборудования

Блоки вентиляторов