



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Нагреватель с вентилятором SILART, 350 Вт 230 V AC SNV- 6350-00T

SNV-6350-00T

### Описание

Нагреватели с вентилятором серии SNV с пружинной клеммой – российские нагреватели, созданные с учетом потребностей заказчика и с применением передовых технологий проектирования. Их корпуса изготовлены из термостойкого конструкционного пластика (температура плавления выше 320 °C), соответствующего стандарту UL-94 V0 и они оснащены пружинной клеммой для быстрого и удобного подключения, что делает их монтаж еще проще и надежнее.

Надежный нагревательный PTC-элемент автоматически регулирует потребляемый ток в зависимости от температуры, обеспечивая безопасность и экономичность работы устройства. Широкая линейка тепловентиляторов SNV позволяет подобрать устройство для обогрева практически любого оборудования, обеспечивая эффективную работу в любых условиях эксплуатации.

### Общие

|                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Тип климатического оборудования                   | Нагреватели с вентилятором               |
| Тип подключения                                   | Клемма пружинная, до 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Тип монтажа                                       | DIN-рейка, 35мм                          |
| Мощность нагрева, Вт                              | 350                                      |
| Напряжение питания, В                             | 230 AC                                   |
| Производительность вентилятора, м <sup>3</sup> /ч | 33                                       |
| Срок службы, ч                                    | 70000                                    |
| Материал корпуса                                  | термостойкий пластик PPS, UL 94V-0       |
| Степень защиты                                    | IP20                                     |
| Габаритные размеры                                | 71x100x86                                |