



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Нагреватель конвекционный SILART, 210 Вт 110-230 V AC/DC SNB-210-510

SNB-210-510

### Описание

Конвекционные нагреватели SILART серии SNB разработаны для обогрева устройств, работающих при низких температурах в суровых климатических условиях. Данные нагреватели обладают повышенной теплоотдачей, которая обусловлена специальной формой профиля, разработанной с применением технологии «конвекционных секций», обеспечивающих высокую скорость циркуляции воздуха. В сочетании с большой эффективной площадью радиатора такое решение позволяет добиваться максимальной эффективности нагрева, сохраняя небольшие габаритные размеры изделия.

Нагревательные элементы позисторного типа, применяемые в конвекционных нагревателях SILART, делают процесс нагрева экономичным и пожаробезопасным. Термостойкая пружинная клемма упрощает подключение нагревателя.

Помимо этого, к явным преимуществам конвекционных нагревателей SILART можно отнести широкий диапазон типоразмеров, возможность различных вариантов установки крепления.

#### Особенности:

- Быстрое и надежное подключение через клемму
- Высокая конвективная теплоотдача обеспечена формой профиля, разработанной с применением технологии «конвекционных секций» и большой эффективной площадью радиатора;
- Низкая температура на поверхности нагревателя;
- Нагревательный элемент позисторного типа делает нагрев экономичным и обеспечивает пожаробезопасность данного решения;
- Широкий диапазон типоразмеров;
- Различные варианты установки креплений.

### Общие

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Тип климатического оборудования | Конвекционные нагреватели |
| Тип подключения                 | Провод, 450 мм, 2x20 AWG  |
| Тип монтажа                     | DIN-рейка, 35мм           |
| Мощность нагрева, Вт            | 210                       |
| Напряжение питания, В           | 110-230 AC/DC             |
| Температура эксплуатации, °C    | -40...+80                 |
| Материал корпуса                | Анодированный алюминий    |
| Степень защиты                  | IP20                      |
| Габаритные размеры              | 85x175x40                 |
| Вес, кг                         | 0,6                       |