





# Термоэлектрический кондиционер 300 Вт для серверных шкафов

SNR-ACC-300-TEC

#### Описание

Термоэлектрический кондиционер 300 Вт для серверных шкафов SNR-ACC-300-TEC состоит из термоэлектрических преобразователей Пельтье, охлаждающих радиаторов, вентилятора и контроллера.

Принцип действия термоэлектрического кондиционера связан с эффектом Пельтье. При протекании тока через контакты двух связанных между собой полупроводниковых материалов с разным уровнем проводимости, электронам необходимо приобрести энергию, чтобы перейти в более высоко энергетическую зону проводимости другого проводника. При поглощении энергии, происходит охлаждение контактов в месте их соприкосновения. При протекании тока в обратном направлении происходит нагревание места соприкосновения полупроводников.

При превышении установленной температуры, термоэлектрический кондиционер начинает работать в режиме охлаждения. При возвращении температуры в установленные пределы, кондиционер отключается. Возможность удалённого мониторинга через порт RS485. Широкое применение находит при постоянном температурном регулировании батарейного блока базовой станции мобильной связи.

Обратите внимание! Для работы кондиционера Пельтье требуется блок питания SE-600-48

#### Преимущества:

небольшие объёмы; лёгкая установка; отсутствие хладагента; отсутствие утечки; отсутствие загрязнения окружающей среды; взаимозаменяемые функции охлаждения и отопления.

Зависимость производительности полупроводникового термоэлектрического кондиционера SNR-ACC-300-TEC от внешней температуры

#### Габариты кондиционера:

## Общие

Тип кондиционера Для климатических шкафов

Охлаждающая мощность, Вт 300

Напряжение, B 48B DC

Потребляемая мощность, Вт 460

Тип используемого хладагента Без хладогента



### 000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Уровень защиты IP 55

Уровень шума, dB(A) 63

Диапазон рабочих температур, <sup>o</sup>C -40;+55

Вес, Kг. 8

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм 154х400х158,2