



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Кондиционер для установки в
уличный шкаф,
холодопроизводительность
1500Вт, со встроенным
электрическим калорифером,
220В переменного тока

SNR-ACC-1500-ACH

Описание

Назначение

:

Кондиционер - предназначен для регулирования температуры внутри телекоммуникационных шкафов, с целью обеспечения благоприятных условий работы установленного в шкаф оборудования в любое время года в независимости от погодных условий. Контур охлаждения смонтирован в форме неразборной герметичной системы. Установленные вентиляторы являются неразборными, рабочие механизмы которых защищены от попадания влаги и пыли.

Принцип работы

В кондиционере охлаждение и осушение рециркуляционного воздуха выполняется посредством холодильной машины непосредственного испарения. Благодаря полному разделению наружного (конденсатора) и внутреннего (испарителя) воздушных потоков, в кондиционируемом модуле поддерживается необходимая степень чистоты воздушной среды и способствует облегчению выполнения регламентных работ. Модельный ряд кондиционеров заправляется хладагентом R134a.

Защита от атмосферных воздействий

При установке в конструкцию телекоммуникационного климатического шкафа кондиционер требует дополнительную защиту от атмосферных воздействий. Обычно кондиционер устанавливается на дверь шкафа с защитой кондиционера кожухом двери. Имеет коррозионностойкое герметичное исполнение, окрашен порошковой полимерной краской внешнего исполнения, цвет RAL7035.

Общие

Тип кондиционера	Для климатических шкафов
Охлаждающая мощность, Вт	1500
Мощность обогрева, Вт	800
Напряжение, В	220В AC
Потребляемая мощность, Вт	605
Тип используемого хладагента	R134a



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Уровень защиты IP

55

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

791.4x491x187.2

Доп. описание

Габаритные размеры кондиционера: