



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru



## Кондиционеры для уличного монтажа Outdoor, 450Вт OTU-0500-000

OTU-0500-000

### Описание

Серия промышленных кондиционеров SILART OTU для уличного монтажа поможет защитить оборудование в шкафу управления и автоматики от воздействия высоких температур. Кондиционеры серии OTU имеют скрытый контроллер, антивандальное исполнение и предназначены для эксплуатации при диапазоне температур от -40 до +55°C. Опциональная система умного экономичного охлаждения (фрикулинг) позволит охлаждать шкаф без включения компрессора при наличии холодного воздуха снаружи. Управление кондиционером по протоколу Modbus уже в базовой версии

Для уличного монтажа  
Диапазон холодопроизводительности: 450 ... 3700 Вт  
Диапазон темп. окружающей среды: -40 ... +55 °C  
Получаемая степень защиты шкафа: IP65  
Хладагент: R134a  
Корпус: порошковая окраска RAL 7035  
Опция: корпус из нержавеющей стали

### Общие

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Тип кондиционера                | Для климатических шкафов |
| Охлаждающая мощность, Вт        | 450                      |
| Мощность обогрева, Вт           | 400                      |
| Напряжение, В                   | 230 AC                   |
| Максимальный ток, А             | 2,3                      |
| Потребляемая мощность, Вт       | 312                      |
| Тип используемого хладагента    | R134a                    |
| Уровень защиты IP               | IP65                     |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+55                |
| Вес, Кг.                        | 19                       |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), мм  | 320x200x650              |