





## Кондиционеры для уличного монтажа Outdoor, 1000 Вт ОТU-1000-000

OTU-1000-000

## Описание

Серия промышленных кондиционеров SILART ОТU для уличного монтажа поможет защитить оборудование в шкафу управления и автоматики от воздействия высоких температур. Кондиционеры серии ОТU имеют скрытый контроллер, антивандальное исполнение и предназначены для эксплуатации при диапазоне температур от -40 до +55°C. Опциональная система умного экономичного охлаждения (фрикулинг) позволит охлаждать шкаф без включения компрессора при наличии холодного воздуха снаружи. Управление кондиционером по протоколу Modbus уже в базовой версии

## Преимущества:

Для уличного монтажа

Диапазон холодопро-сти: 450 ... 3700 Вт

Диапазон темп. окружающей среды: -40 ... +55 °C

Получаемая степень защиты шкафа: IP65

Хладагент: R134a

Корпус: порошковая окраска RAL 7035 Опция: корпус из нержавеющей стали

## Общие

Тип кондиционера Для климатических шкафов

Охлаждающая мощность, Вт 1000

Напряжение, В 230 АС

Максимальный ток, А 3,4

Потребляемая мощность, Вт 690

Тип используемого хладагента R134a

Материал: Сталь, порошковая краска

Уровень защиты IP IP65

Диапазон рабочих температур, ⁰С -40...+55

Вес, Кг. 35



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Габаритные размеры (ШхГхВ), мм

320x230x750