



## Фильтрующий вентилятор SILART, IP54 65 м3/ч 230 VAC GSV-1500

GSV-1500

### Описание

Фильтрующий вентилятор GSV-1500 удобен при монтаже и эксплуатации, не требует дополнительного крепежа. Имеется возможность установки вентилятора как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройстве применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из прочного ABS пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты вентилятора и решёток – IP54. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.

### Общие

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Тип климатического оборудования | Вентиляторы               |
| Температура эксплуатации, °C    | -10...+70                 |
| Тип подключения                 | Зажимные клеммы (удалить) |

### Доп. описание

#### Технические характеристики

Модель: GSV-1500  
Производительность: 65 м3/ч:  
Напряжение питания: 230 В  
Потребляемая мощность: 21 Вт  
Уровень шума: 43,0 дБА  
Степень защиты: IP54  
Габаритные размеры: 152x152x75 мм  
Размер монтажного выреза: 125x125 мм  
Класс очистки по EN779: G3  
Подшипник опоры крыльчатки: подшипник качения  
Наработка на отказ: 50 000 ч  
Диапазон рабочих температур: -10...+70 °C  
Вес: 0,72 кг