



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Вентилятор осевой SILART, 120 x 120 x 38, 220 VAC, подшипник качения G1238- A22E-7PBSL

G1238-A22E-7PBSL

### Описание

Осевые вентиляторы SILART предназначены для охлаждения теплочувствительных компонентов и организации принудительной циркуляции воздуха внутри электротехнических, телекоммуникационных шкафов, терминалов и других подобных устройств. Номенклатура вентиляторов SILART охватывает все стандартные размеры и включает в себя варианты исполнения с двигателями постоянного и переменного токов для различных значений питающего напряжения.

Надежные подшипники, применяемые в качестве опор вала, обеспечивают вентилятору большой ресурс и широкий диапазон рабочих температур, а геометрия лопастей обеспечивает оптимальные аэродинамические характеристики крыльчатки.

Все вентиляторы SILART проходят строгий технический контроль, при их производстве применяются высококачественные материалы, соответствующие всем действующим стандартам

### Общие

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Тип климатического оборудования      | Вентиляторы                            |
| Тип подключения                      | Провод                                 |
| Мощность, Вт                         | 15                                     |
| Напряжение питания, В                | 230 AC                                 |
| Скорость вращения (об/мин)           | 3300                                   |
| Тип подшипника                       | Качения                                |
| Производительность вентилятора, м3/ч | 231,4                                  |
| Уровень шума, дБА                    | 47,1                                   |
| Температура эксплуатации, °C         | -10...+70                              |
| Температура хранения, °C             | -40...+70                              |
| Срок службы, ч                       | 70000                                  |
| Материал корпуса                     | металл (материал крыльчатки - пластик) |
| Степень защиты                       | IP44                                   |
| Габаритные размеры                   | 120x120x38                             |
| Вес, кг                              | 0,3                                    |