



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Крышный вентилятор SILART 495 м3/ч GRM-190-00

GRM-190-00

Описание

Крышные вентиляторы SILART монтируются на крышу шкафа и служат для эффективного отвода тепла из его верхней части. Прецизионное исполнение конструкции крышного вентилятора позволяет исключить нежелательные паразитные воздушные потоки и утечки и обеспечивает максимальную эффективность охлаждения. Нанесение пенополиуретанового уплотнителя по технологии гasketing обеспечивает герметичное прилегание вентилятора к корпусу охлаждаемого оборудования. Повышенная надежность обеспечивается исполнением ключевых силовых элементов конструкции из высококачественной оцинкованной стали 1,5 мм.

Общие

Тип климатического оборудования	Крышный вентилятор
Мощность, Вт	85
Напряжение питания, В	230 AC
Скорость вращения (об/мин)	2500
Производительность вентилятора, м3/ч	495
Класс очистки	-
Уровень шума, дБА	66
Температура эксплуатации, °C	-10...+65
Температура хранения, °C	-40...+70
Срок службы, ч	50000
Материал корпуса	Сталь
Габаритные размеры	355x137x355
Вес, кг	6,4