



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Шасси Cisco Catalyst WS-C4507R

WS-C4507R

Описание

В комплект входит:

- Шасси WS-C4507R - 1 шт
- Вентиляторы охлаждения - 1 модуль

Крепления, блоки питания, управляющие и линейные карты в комплект не входят.

На данный товар возможна **гарантия NAG-NBD (Next Business Day)**, условия и цену уточняйте у менеджера

Catalyst 4500 – серия модульных коммутаторов, обеспечивающих неблокируемую коммутацию на уровнях L2/3/4 с широким выбором функций для построения мультисервисных сетей, а также функций по обеспечению резервирования. Коммутаторы **Catalyst 4500** могут применяться на уровне доступа в больших сетях или на уровне распределения/магистральной в сетях среднего размера.

Основные особенности WS-C4507R:

Высокие гибкость и масштабируемость: серия **Catalyst 4500** включает в себя 4 варианта шасси (имеющих от 3 до 10 слотов), 3 основных варианта системных модулей (супервизоров) и широкую номенклатуру интерфейсных модулей, что обеспечивает гибкость конфигурации и высокую масштабируемость (до 336 портов Gigabit Ethernet).

Высокоскоростная маршрутизация трафика: благодаря технологии Cisco Express Forwarding (CEF) обеспечивается аппаратная маршрутизация трафика IP на скорости до 72 млн. пакетов в секунду. Реализована маршрутизация трафика IP, IPX и AppleTalk, поддерживаются протоколы RIP, RIP2, OSPF, IGRP, EIGRP, IS-IS, BGP4, а также протоколы маршрутизации multicast-трафика – PIM, SSM, DVMRP. Функциональность и производительность зависят от типа установленного системного модуля.

Высокая доступность: поддерживается 1+1 резервирование блоков питания, системных модулей (в шасси 4507R, 4510R), возможность «горячей» замены блоков питания, системных и интерфейсных модулей. Поддерживаются протоколы HSRP, 802.1D, 802.1s, 802.1w, функциональность PortFast, UplinkFast, BackboneFast.

Высокая безопасность: поддержка протокола 802.1x, функциональность Identity-Based Networking Services (IBNS), списки доступа (без влияния на производительность) – Router ACL, VLAN ACL, Port ACL, функциональность VMPS Client, DHCP Interface Tracker, MAC Address Notification, Port Security. Для обеспечения безопасности при администрировании поддерживаются протоколы SSHv1, SSHv2 и SNMPv3, а также централизованная аутентификация на TACACS+ и RADIUS серверах.

Расширенная поддержка качества обслуживания (QoS): классификация и маркировка трафика по заголовкам 3 и 4 уровней, полисинг входящего и исходящего трафика, формирование трафика (shaping), приоритетная очередность, функция AutoQoS.



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Отличная управляемость: поддержка CiscoWorks, поддержка SNMP версий 1, 2, 3, RMON, SPAN, опциональная карта памяти CompactFlash для хранения образов ПО, NetFlow VLAN Statistics (требуется плата NetFlow Services Card).

Краткие технические характеристики WS-C4507R:

Модель	Catalyst 4507R
Число слотов	7
Число supervisor	2
Поддержка supervisor	Supervisor II+/IV/V
Резервирование supervisor	Supervisor II+/IV/V
Число модулей в шасси	5
Питание	2 источника, AC, DC.
Поддержка inline power	+
Суммарная емкость шасси по портам	
10/100BaseTX (RJ-45)	240
10/100BaseTX (RJ-21)	240
100BaseFX (MT-RJ)	240
Gigabit Ethernet (fiber)	240
10/100/1000BaseT	240

[Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst](#)

[Общая информация для управляющих модулей Catalyst 4000 series](#)

Производитель: [Cisco](#)

Общие

Тип устройства	Шасси
Линейка Cisco	Catalyst 4500, 4500-E
Производительность модульного коммутатора, Gbps	120
Количество слотов	7



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейсы 10/100/1000BaseT
Интерфейсы 1000BaseX SFP
Интерфейсы 10GBase-X SFP+
Интерфейсы 10/100BaseTX
Интерфейсы 10GBase-T
Интерфейсы 10GBase-X X2
Интерфейсы 1000BaseX GBIC
Интерфейсы 100Base-FX

да

WS-X4516
WS-X4516-10GE
WS-X45-SUP6-E

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Модульные блоки питания коммутатора

Совместимость с управляющими модулями