



ООО «НАГ»  
+7 (343) 379-98-38  
sales@nag.ru



## Коммутатор Huawei CE9860-4C-EI-A-B, направление охлаждения Port-side Intake

CE9860-4C-EI-A-B

### Описание

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Заземление             | 2. SN и MAC адрес шасси   |
| 3. Консольный порт        | 4. Порт MGMT (RJ45)       |
| 5. Порт USB 2.0           | 6. Блок вентиляторов 1    |
| 7. Блок вентиляторов 2    | 8. Блок вентиляторов 3    |
| 9. Блок вентиляторов 4    | 10. Блок питания 1        |
| 11. Блок питания 2        | 12. Блок питания 3        |
| 13. Блок питания 4        | 15. Слот линейной карты 1 |
| 16. Слот линейной карты 2 | 17. Слот линейной карты 3 |
| 18. Слот линейной карты 4 |                           |

Возможность установки таких линейных карт как:

**CE98-D8DQ** - 8 портов 400GE

**CE98-D8DQ-F** - 8 портов 400GE

**CE98-D32CQ-A** - 32 порта 40/100GE

**CE98-D32CQ-F** - 32 порта 40/100GE

### Общие

Линейка Huawei


CE9800

Производительность модульного коммутатора, Gbps

25600

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 400GBase-X QSFP-DD  
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Модульные блоки питания коммутатора

да

Таблица маршрутизации IPv4/IPv6

920000

Производительность маршрутизации, Mpps

8000

Размер таблицы MAC адресов

8000

Размещение

Монтируемые в стойку