



## Модуль Cisco Catalyst VS-S720-10G-3C

VS-S720-10G-3C

## Описание

На данный товар возможна гарантия NAG-NBD (Next Business Day), условия и цену уточняйте у менеджера

Управляющий модуль для Cisco Catalyst 6500/6500-E/7600 Series, 2 порта 10G X2, 1SFP+1SFP/Copper порты.

Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst

Общая информация для управляющих модулей Cisco Catalyst 6500 series

Описание на сайте производителя





WS-SUP720-3B	WS-SUP720-3BXL	VS-S720-10G-3C	VS-S720-10G-3CXL
Нет	Нет	Да	Да
2 Gigabit	2 Gigabit	2 SFP	2 SFP
		1 RJ45	1 RJ45
		2 10G X2	2 10G X2
Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно
До 400 Мррѕ	До 400 Mpps	До 450 Мррѕ	До 450 Мррѕ
Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно	Аппаратно
До 200 Мррѕ	До 200 Mpps	До 225 Mpps	До 225 Mpps
До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему	До 1024 VRFs, до 1,000,000 маршрутов на систему
64 000	64 000	96 000	96 000
256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)	1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6)	256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)	1,000,000 (IPv4); 500,000 (IPv6)
128 000	256 000	128 000	256 000
512	4 000	512	4 000
	Нет 2 Gigabit  Аппаратно До 400 Mpps  Аппаратно До 200 Mpps  До 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на систему  64 000  256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)	НетHeт2 Gigabit2 GigabitАппаратноАппаратноДо 400 МррѕДо 400 МррѕАппаратноАппаратноДо 200 МррѕДо 200 МррѕДо 1024 VRFѕ, до 256,000 маршрутов на системуДо 1024 VRFѕ, до 1,000,000 маршрутов на систему64 00064 000256,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)1,000,000 (IPv6)128 000256 000	НетHeтДа2 Gigabit2 SFP1 RJ451 RJ452 10G X2АппаратноАппаратноАппаратноДо 400 МрряДо 400 МрряДо 450 МрряАппаратноАппаратноАппаратноДо 200 МрряДо 200 МрряДо 225 МрряДо 1024 VRFs, до 256,000 маршрутов на системуДо 1024 VRFs, до 1,000,000 (IPv4); 128,000 (IPv4); 128,000 (IPv6)До 000128 000256 000128 000

Производитель Cisco

@@@

@@ @@@@

Возможен апгрейд модуля до VS-S720-10G-3CXL, для этого необходимо заменить PFC VS-F6K-PFC3C на VS-F6K-PFC3CXL. Расширения оперативной памяти RP и SP не требуется, так как VS-S720-10G-3C по умолчанию имеет 1ГБ DRAM.

## Общие

Тип устройства Управляющий модуль

Линейка Cisco Catalyst 6500, 6500-E

Производительность модульного коммутатора, Gbps 720



## OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Совместимая платформа

Шасси WS-C6513 Шасси WS-C6506 Шасси WS-C6513-E Шасси WS-C6509-V-E Шасси WS-C6509-E Шасси WS-C6506-E Шасси WS-C6504-E Шасси WS-C6503-E

Шасси WS-C6509

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 10/100/1000BaseT Интерфейсы 1000BaseX SFP Интерфейсы 10GBase-X SFP+

Таблица маршрутизации IPv4/IPv6

256,000/128,000

Производительность маршрутизации, Мррѕ

450

Размер таблицы МАС адресов

96