



Модуль Cisco Catalyst C9400-I C-48H

C9400-LC-48H

Описание

Линейная карта UPOE+ для коммутаторов Cisco Catalyst 9400 серии, поддерживает Cisco UPOE+

(C)

- , Cisco UPOE, PoE+ и PoE
- . Поддрежка

UPOE+ обеспечивает мощность д

о 90Вт на порт. Позиционируется для зданий с большим уколичеством цифровых устройств, в том числе в концепции Интернета вещей (IoT) - позволяет организовать подключение большого количества современных РоЕ устройств (IP-телефоны, камеры, Wi-Fi точки, дисплеи и др). Позволяет снизить затраты на прокладку дополнительных цепей электропитания.

Характеристики:

48 портов
10/100/1000 Мбит/с с неблокирующим режимом работы;
Энергосберегающий режим Ethernet
802.3az;
Поддержка
IEEE 802.3af/at/bt и Cisco prestandard
Power over Ethernet - до 90W на всех портах;
IEEE 802.1ae (MACsec-256);
Jumbo Frame 9198 bytes.

Общие

Тип устройства Карты расширения

Линейка Cisco Catalyst 9400

C9404R C9407R C9410R

Совместимая платформа



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Совместимость с управляющими модулями

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

C9400-SUP-1XL-Y C9400-SUP-1 C9400-SUP-1XL