

Модуль Cisco C6800-16P10G-XL

C6800-16P10G-XL



Описание

16-портовый модуль 10GE SFP+ для коммутаторов Cisco Catalyst серии 6500-Е и шасси C6807-XL.

Основные особенности:

16 портов 10GE SFP+

Переподписка: 16 портов 2:1 (default mode), 8 портов 1:1 (performance mode)

Подключение к фабрике 80 Gbps (в шасси серии C6500-E и C6807-XL)

Память по дефолту 2GB (максимум) Поставляется с модулем DFC4XL Таблица MAC адресов 128K

Поддержка Jumbo Frame 9216 байт

Non-XL	XL
256K IPV4 and MPLS Forwarding entries, 128K IPV6 entries 64K IPV4/IPV6 Multicast routes 64K ACL entries (shared between QoS and security) 1M NetFlow entries (32 port card, with 2 forwarding engines) 512K NetFlow entries (8/16 port card, with 1 forwarding engine)	1M IPV4 and MPLS Forwarding entries, 512K IPV6 entries 64K IPV4/IPV6 Multicast routes 256K ACL entries (shared between QoS and security) 2M NetFlow entries (32 port card, with 2 forwarding engines) 1M NetFlow entries (8/16 port card, with 1 forwarding engine)

Общие

Тип устройства

Карты расширения

Линейка Cisco

Catalyst 6800



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Совместимая платформа

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Совместимость с управляющими модулями

Шасси WS-C6503-E Шасси WS-C6504-E Шасси WS-C6506-E Шасси WS-C6509-E Шасси WS-C6509-V-E Шасси WS-C6513-E Шасси C6807-XL

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

C6800-SUP6T VS-S2T-10G VS-S2T-10G-XL