

Fanvil i12

Fanvil i12

Описание

Особенности:

Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС

Контроль доступа по вызову

Система оперативного обслуживания и управления

Захват голоса на расстоянии до 1,5 метров

Совместимость с IP-камерами с поддержкой SIP

2 независимых реле

Общие характеристики:

2 SIP-линии

Поддержка РоЕ

Full-duplex громкоговоритель (HF)

Настенное крепление

Поддержка дверного размыкателя

Поддержка одного реле

Внешний источник питания

Промышленные стандарты сертификации: IP65,

CE/FCC, IK10

Комплектация:

Fanvil i12 - 1 шт.

Коннектор на 2 входа - 1 шт.

Коннектор на 4 входа - 1 шт.

Коннектор на 6 входов - 1 шт.

Схема установки - 1 шт.

Схема с размерами для установки - 1 шт.

Краткое руководство - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Шурупы для установки - 4 шт.

Дюбели для установки - 4 шт.



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Г-образная отвертка - 1 шт.

СD-диск - 1 шт.

Общие

Тип панели Одноабонентская

Тип Аудиодомофон

Протокол VoIP SIP V2 RFC 3261

Поддержка РоЕ Да

Стандарт РоE 802.3af

Oбщие протоколы

TLS; 802.1x; UDP; TCP; RTP; RTCP; SRTP; STUN; DHCP; PPPoE;

SNTP

Класс защиты ІР65

Монтаж накладной

BEC, KΓ 0.85

Рабочая температура, °C от -40 до 70

Материал корпуса Алюминий

Management HTTPS / PnP / TR069 / HTTP / FTP / DHCP / TFTP

Совместимость координатно-матричные

системами

нет