



Fanvil i16V домофон, накладной, внешний, HD камера, IP65, IK10

Fanvil i16V

Описание

Fanvil i16V

— видеодомофон с поддержкой SIP и PoE в новом элегантном дизайне. Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава и имеет неразборную конструкцию, что позволяет полностью защитить устройство от воздействия влаги и пыли (IP65) и от механических воздействий (IK10), а также имеет защитный козырек.

i16V

устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 °С. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве.

Особенности:

Поддержка протокола SIP (RFC3261) и совместимость с основными платформами и АТС

Встроенная HD камера с инфракрасной ночной съемкой

Контроль доступа по вызову

Детекция попыток взлома

Захват голоса на расстоянии до 1,5 метра

Общие

| | |
|--------------|-----------------|
| Тип панели | Одноабонентская |
| Тип | Видеодомофон |
| Видео кодеки | H.264 |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---|--|
| Первый поток | 1280x720 |
| Второй поток | 704x576 |
| Скорость кадров | До 25 к/с |
| Протокол VoIP | SIP V2 RFC 3261 |
| Поддержка PoE | Да |
| Стандарт PoE | 802.3af |
| Общие протоколы | SNTP; PPPoE; DHCP; STUN; SRTP; RTCP; RTP; UDP; 802.1x; TLS; TCP |
| Угол обзора камеры | 84° по вертикали; 112° по горизонтали |
| Разрешение матрицы камеры, Мп | 2 |
| Макс. разрешение, Мп | 6 |
| Формат сжатия видео | H.264 |
| Подсветка | да |
| Клавиатура | 1 клавиша |
| Потребление, Вт | менее 12 Вт |
| Определение попыток взлома панели | да |
| Класс защиты | IP65 |
| Монтаж | настенный |
| ВЕС, КГ | 1.015 |
| Рабочая температура, °С | от -40 до 70 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Management | DHCP / TFTP / SNMP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP |
| Комплектация | коннектор, шурупы, дюбели, отвертка, краткое руководство, шаблон для установки |
| Совместимость координатно-матричные системами | нет |
| Браузеры | EI |