



IP вызывная панель видеодомофона Dahua DH- VT03211D-P2 2Мп, IP65, IK08, DC12В, PoE(802.3af)

DH-VT03211D-P2

Описание

Двухкнопочная вызывная панель
Dahua DH-VT03211D-P2

для видеодомофона разработана с учетом условий уличной эксплуатации: защита корпуса от пыли и влаги соответствует стандарту IP65, от механических воздействий — коду IK08, интервал рабочих температур — -40 °С... +60 °С. Построена на микропроцессоре, операционная система — Linux. Оборудована камерой с матрицей CMOS 1/2.8" (разрешение 2 Мп, кодек H.264, объектив 1.9 мм с углом обзора по горизонтали — 140°), встроенным считывателем карт Mifare, всенаправленным микрофоном и динамиком для двухсторонней аудиосвязи.

Встроенная камера подходит для видеосъемки в темноте, оснащена инфракрасной подсветкой, поддерживает функцию день/ночь с ICR. Панель оборудована двумя механическими кнопками вызова.

Из интерфейсов на борту: сетевой порт RJ-45, слот для внешней TF-карты емкостью до 64 Гбайт, датчик двери, два тревожных входа (разблокировка, обратная связь), порт RS-485. Сетевой протокол — TCP/IP. Питание — DC 12 В, PoE. Потребляемая мощность — до 7 Вт. Монтаж — накладной. Габариты — 182×30×101мм, Вес — 0.8 кг.

Общие

Тип панели

Многоабонентская

Тип

Видеодомофон

Видео кодеки

H.264

Протокол VoIP

SIP V2 RFC 3261



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
Общие протоколы	TCP
Угол обзора камеры	140° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Клавиатура	Две механические кнопки
Потребление, Вт	менее 10 Вт
Считыватель карт	Mifare
Класс защиты	IP65
Монтаж	накладной
ВЕС, КГ	0.8
Рабочая температура, °С	от -40 до 60
Материал корпуса	Алюминий
Совместимость координатно-матричные системами	нет