

Вызывная панель IP-домофона BAS-IP AA-14FB GOLD

AA-14FB GOLD

Описание

Безупречное сочетание дизайна и функциональности позволяет вызывной панели AA-14FB

идеально вписаться в самые современные жилые комплексы. Панель имеет 10-дюймовый сенсорный экран с интуитивным графическим интерфейсом и удобную гостевую книгу с возможностью отображения фотографий владельцев квартир или логотипов компаний.

Загрузка индивидуального дизайна меню и уникальных мелодий приветствия подчеркнет оригинальность вашего ЖК.

Используется технология 3D распознования лиц с помощью ИК датчиков и глубокого анализа. Срабатывание за 0.6 секунд.

10-ти дюймовый ТҒТ экран

с подсветкой и подогревом позволяет выводить не только информацию о вызываемом абоненте, но и загружать его аватару, а при звонке посетителя, возможно показывать рекламу и сообщения консьержа. Экран отлично работает в температурном режиме от -40°C до +65°C.

Также на большом экране возможно дополнительно устанавливать виджет погоды и отображать информацию о локации дома.

Функциональные возможности

Интерфейс

: Русский/английский, WEB-интерфейс

Открытие замка

: С монитора, по коду, по карте, из приложения BAS-IP Intercom, UKEY, распознавание по лицу

Контроль доступа



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

: Мультиформатный считыватель с поддержкой технологии UKEY (EM-Marin, Mifare, Bluetooth, NFC)

Интеграция со СКУД : Выход WIEGAND-26

Кнопки быстрого вызова

: Кнопка вызова консьержа

Количество мелодий вызова

: 4 полифонические мелодии

Аутентификация

: Отдельный пароль на настройки, WEB-интерфейс

Режим разговора

: Двухсторонний

Дополнительно

: SIP P2P, встроенное реле, датчик приближения, открытый API, поддержка ПО Link

Общие

Общие	
Тип панели	Многоабонентская
Тип	Видеодомофон
Видео кодеки	H.264
Первый поток	1280x720 HD
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка РоЕ	Нет
Общие протоколы	HTTP; RTSP; DHCP
Угол обзора камеры	64° по вертикали; 90° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	1
Подсветка	да
Клавиатура	Сенсорная
Потребление, Вт	менее 10 Вт
Считыватель карт	Mifare; Em Marine

IP65

врезной

Класс защиты Монтаж

Рабочая температура, °C от -40 до 65

Материал корпуса алюминий

Совместимость координатно-матричные системами нет