





# Вызывная панель IP-домофона DKS977969

DKS977969

# Описание

**Beward DKS977969 -** вызывная панель, разработана на базе IP домофона Beward DKS15122 и совместима с облачными сервисами домофонии Форпост и Росдомофон

#### Отличительные собенности

### Поддержка аналоговых и ІР абонентских устройств

Вызывная панель DKS977969 является гибридной, при необходимости панель может быть интегрированна к существующей сети аналоговых абонентских трубок.

## Работа с **облачными сервисам**

Поддержка SIP протокола позволяет использовать IP панель совместно с облачными сервисами для мобильных устройств: Форпост и Росдомофон.

Поддержка магнитного и электромеханического замка на 1 вход

#### **Антивандальный корпус** IP65

Металлический антивандальный корпус домофона не позволит злоумышленникам вывести его из строя. Благодаря температурному диапазону от -50 до +60°C возможна эксплуатация домофона в любом регионе

# Широкий угол обзора камеры - 125° по горизонтали

Наличие встроенной ИК-подсветки

Позволяет передавать видеосиглнал на расстоянии до 3 метров в темное время суток.

### Встроенный считыватель карт доступа

Наличие RFID считывателя стандарта Mifare позволяет организовать проход в подъезд по беспроводным меткам.

#### Бесплатное ПО

Бесплатное профессиональное ПО в комплекте.

#### Комплект поставки

IP домофон Клемы для коммутации Коробка

# Общие

Тип панели Многоабонентская

Тип Видеодомофон



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Исполнение корпуса антивандальный

Видео кодеки MJPEG; H.264

Первый поток 1280x960 SXGA; 1280x720 HD

Второй поток 720х576, 640х480, 320х240

Скорость кадров До 25 к/с

Протокол VoIP SIP V1 RFC 2543; SIP V2 RFC 3261

Общие протоколы HTTP; FTP; TCP; HTTPS; IPv4; SMTP; DDNS

Угол обзора камеры 125° по горизонтали; 96° по вертикали

Разрешение матрицы камеры, Мп 1.3

Макс. разрешение, Мп 8

Формат сжатия видео Motion JPEG; H.264 BP/MP

Подсветка да

Потребление, Вт менее 12 Вт

Считыватель карт Mifare

Определение попыток взлома панели да

Монтаж врезной

BEC, ΚΓ 1,1

Рабочая температура, °C от -50 до 60

Материал корпуса Металл

Management FTP / SNMP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / DHCP / TFTP

Комплектация ІР домофон, клеммы для коммутации, упаковочная тара

Совместимость координатно-матричные системами да

Браузеры ЕІ 9.0