



IP вызывная панель Hikvision DS-KV6113-PE1, накладная

DS-KV6113-PE1

Описание

2Мп IP вызывная панель на одного абонента с ИК-подсветкой

- PoE
- 2 Мп HD-камера
- Подавление шумов и эффекта эхо
- Работает при низком освещении
- Функции контроля доступа
- Датчик контроля вскрытия
- Настройка через веб-интерфейс
- Интерфейс для TF-карты: есть, до 128 ГБ
- Встроенный всенаправленный микрофон: есть

Общие

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Тип панели | Одноабонентская |
| Тип | Видеодомофон |
| Видео кодеки | H.264 |
| Первый поток | 720P @ 25к/с; 1080P @ 30к/с |
| Второй поток | D1 @ 25к/с |
| Скорость кадров | До 30 к/с |
| Поддержка PoE | Да |
| Стандарт PoE | 802.3af |
| Общие протоколы | SIP; TCP; RTSP |
| Угол обзора камеры | 129° по горизонтали; 75° по вертикали |
| Разрешение матрицы камеры, Мп | 2 |
| Макс. разрешение, Мп | 1920x1080 |
| Подсветка | да |



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

| | |
|---|--------------|
| Потребление, Вт | менее 10 Вт |
| Считыватель карт | Mifare |
| Определение попыток взлома панели | да |
| Класс защиты | IP65 |
| Монтаж | накладной |
| Рабочая температура, °С | от -40 до 53 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Совместимость координатно-матричные системами | нет |