



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Вызывная панель Fanvil i62 IP-видеодомофон, накладной, IP66 IK07

i62

Описание

Fanvil i62 — новейший SIP-видеодомофон с поддержкой SIP и PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP66) и от механических воздействий (IK07). Устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 °С. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ.

Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт.

i62 отличается новым современным дизайном и может подходить как для накладной, так и для врезной установки.

Основное отличие от модели i61 — габариты устройства и наличие физической кнопки вызова.

Особенности:

- 2 SIP-линии
- Быстрый набор
- Оглашение IP-адреса на английском языке
- Программируемая DSS-клавиша
- Переключение входящего и исходящего сигнала
- Поддержка карты MicroSD
- PoE поддержка
- Открытие двери: DTMF, RFID-карта, нажатие кнопки, WEB-страница, через API
- Удаленный список доступа, RFID-карты (до 10,000)
- Запись открытия двери (до 200,000)

Общие

Тип панели	Одноабонентская
Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандальный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видео кодеки	H.264
Первый поток	1080P @ 30к/с
Второй поток	VGA@30fps
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
Общие протоколы	TR069; SMTP; IPv4; DDNS; RTSP; OpenVPN; IPv6; HTTPS; HTTP; FTP; SNTP; PPPoE; STUN; SRTP; TCP; L2TP
Угол обзора камеры	120° по горизонтали; 60° по вертикали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Макс. разрешение, Мп	2
Формат сжатия видео	H.264
Подсветка	да
Клавиатура	1 клавиша
Класс защиты	IP65
Монтаж	накладной / врезной
Рабочая температура, °C	от -40 до 70
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Management	SNMP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP / DHCP / TFTP
Комплектация	Шаблон для установки
	Винты и дюбели - 5 шт.
	Руководство пользователя
	Отвертка
	RFID-карты - 2 шт.
Совместимость координатно-матричными системами	Устройство
	нет