



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Вызывная панель Fanvil i61 IP-видеодомофон, накладной, IP66 IK07

i61

Описание

Fanvil i61 — новейший SIP-видеодомофон с поддержкой SIP и PoE и защитой от воздействия влаги и пыли (IP66) и от механических воздействий (IK07). Устойчив к экстремальным температурам от -40 до +70 °С. Устройство поддерживает технологию шумоподавления: во время звонка интерком эффективно справляется с фоновым шумом, передавая голос в HD-качестве. Дистанционный доступ к интерфейсу облегчает работу системного администратора при настройке сети. Устройство совместимо с большинством популярных IP-АТС и коммуникационных платформ.

Встроенная HD-камера с функцией ночного видения поддерживает кодек H.264. RFID-считыватель позволяет организовать доступ в помещение с помощью карт.

i61 отличается новым современным дизайном и может подходить как для накладной, так и для врезной установки.

Основное отличие от модели i62 — габариты устройства и наличие сенсорной кнопки вызова.

Особенности:

- 2 SIP-линии
- Быстрый набор
- Оглашение IP-адреса на английском языке
- Программируемая DSS-клавиша
- Переключение входящего и исходящего сигнала
- Поддержка карты MicroSD
- PoE поддержка
- Открытие двери: DTMF, RFID-карта, нажатие кнопки, WEB-страница, через API
- Удаленный список доступа, RFID-карты (до 10,000)
- Запись открытия двери (до 200,000)

Общие

Тип панели	Одноабонентская
Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандальный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видео кодеки	H.264
Первый поток	1080P @ 30к/с
Второй поток	VGA
Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
Общие протоколы	TR069; SMTP; IPv4; RTSP; DDNS; L2TP; IPv6; OpenVPN; HTTPS; HTTP; FTP; SNTP; PPPoE; STUN; SRTP; TCP
Угол обзора камеры	120° по горизонтали; 60° по вертикали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Макс. разрешение, Мп	2
Формат сжатия видео	H.264
Подсветка	да
Клавиатура	1 клавиша
Класс защиты	IP65
Монтаж	врезной / накладной
Рабочая температура, °C	от -40 до 70
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Management	DHCP / TFTP / FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / SNMP
Комплектация	Шаблон для установки Винты и дюбели - 5 шт. Руководство пользователя Отвертка RFID-карты - 2 шт. Устройство
Совместимость координатно-матричными системами	нет