



Вызывная панель Акивох X915S, накладной монтаж

X915S_OW

Общие

Тип панели	Многоабонентская
Тип	Видеодомофон
Видео кодеки	H.264
Первый поток	1080P @ 30к/с
Второй поток	CIF; 720p; 4CIF; QCIF; 1080p; VGA
Скорость кадров	До 30 к/с
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3at
Общие протоколы	RTSP; ARP; ONVIF; HTTPS; HTTP; DHCP; RTP; TCP; NTP; ICMP
Угол обзора камеры	63° по вертикали; 115° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Макс. разрешение, Мп	2
Формат сжатия видео	H.264
Подсветка	да
Клавиатура	Сенсорный экран
Считыватель карт	RS485; QR код; Wiegand; Em Marine; NFC; Bluetooth; Mifare; RFID
Класс защиты	IK10
Монтаж	накладной
ВЕС, КГ	5
Рабочая температура, °С	от -30 до 60



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Материал корпуса

Нержавеющая сталь

Аппаратное распознавание лиц

да