



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru



Вызывная панель IP-домофона Fanvil i64

i64

Описание

Fanvil i64 подходит для использования многоквартирных жилых домах, офисах и бизнес центрах.

Корпус устройства выполнен в соответствии с стандартами IP66 и IK07, благодаря чему он не боится осадков и устойчив к действиям вандалов.

Fanvil i64 оснащен:

- автоматической системой шумоподавления.
- может управлять двумя исполнительными механизмами, благодаря двум встроенным реле.
- 3 входа для подключения любых датчиков.
- тамперный переключатель уведомляет о несанкционированном доступе.
- камера HD качества с ИК подсветкой
- поддержка карт памяти формата TF емкостью до 32 Гб.
- Вход питания 12 вольт / PoE

Общие

Тип панели	Многоабонентская
Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандальный
Видео кодеки	H.264
Первый поток	1080P @ 30к/с
Второй поток	VGA
Скорость кадров	До 30 к/с
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Поддержка PoE	Да
Стандарт PoE	802.3af
Общие протоколы	SRTP; TFTP; L2TP; IPv6; OpenVPN; RTP; TR069; HTTPS; HTTP; FTP; SNMP; PPPoE; DHCP; STUN; RTCP



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Угол обзора камеры	120° по горизонтали; 60° по вертикали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Макс. разрешение, Мп	2
Формат сжатия видео	H.264
Подсветка	да
Клавиатура	16 клавиш (12 цифр, 4 функциональные)
Считыватель карт	RFID
Определение попыток взлома панели	да
Класс защиты	IP66
Рабочая температура, °C	от -20 до 50
Материал корпуса	Алюминий
Комплектация	Шаблон для установки
	Коннектор
	Устройство
	Винты и дюбели - 5 шт.
	Руководство пользователя
	Отвертка
	RFID-карты - 2 шт.