



Вызывная панель IP-домофона DKS20211

DKS20211

Описание

Многоабонентский IP домофон Beward **DKS20211** предназначен для организации контроля доступа в подъезд многоквартирного дома. Для передачи качественного видео в IP домофоне применяется камера разрешением 2 Мпикс. Аудио в дуплекс формате и видео передается с использованием протокола SIP. Встроенный алгоритм распознавания лиц упрощает доступ в помещение, а защита от фотографии или изображения со смартфона исключает не санкционированный доступ. Наличие RFID считывателя Mifare SL3 позволяет организовать проход в подъезд по беспроводным меткам. Для передачи видео в полной темноте предусмотрена встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 10 м. Металлический антивандальный корпус домофона не позволит злоумышленникам вывести его из строя. Благодаря температурному диапазону от -50 до +60°C возможна эксплуатация домофона в любое время года. Поддержка четырехзначного номера абонента, до 9999, позволяет применять IP домофон Beward **DKS20211** в гостиницах либо в зданиях с большой этажностью.

Открытие двери по распознаванию лиц (алгоритм встроен в домофон)

Beward Bi-Scan: алгоритм распознавания с защитой от фотографии или изображения со смартфона
Поддержка до 10 тысяч лиц в локальной базе домофона

Возможность замены защитного окна объектива без снятия и разборки домофона

Отдельная кнопка вызова экстренных служб и консьержа

Поддержка RFID **Mifare SL3**

Передача видео 2 мпикс

Дуплекс аудио

Поддержка протокола SIPv2

ИК подсветка до 10 метров

Рабочий диапазон температур от -50 до +60°C

Поддержка 9999 абонентов

Открытие двери по индивидуальному коду абонента

Управление двумя дверьми

Детекция взлома и длительного открытия двери

Регистрация RFID ключа по индивидуальному коду абонента

5 направлений вызова на одного абонента

Возможность вызова через координатно-матричные аналоговые сети до 900 абонентов (опция)

Резервное хранилище на 1500 кодов на случай прошивки либо перезагрузки IP домофона

Готовность к отработке базового функционала через 3 секунды после подачи питания (доступ в подъезд, вызов на аналоговые трубки)

Шина RS-485 для подключения устройств расширения (контроллер дополнительных дверей, внешние считыватели, коммутаторы)

Возможность подключения дополнительной двери и считывателя **Wiegand** или **DTM** для нее (одно на выбор при заказе)



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Интерфейс **RS-485** для подключения устройств расширения
Антивандальное исполнение
Морозоустойчивый 8-ми символьный светодиодный дисплей
Концевой выключатель вскрытия

Общие

Тип панели	Многоабонентская
Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандальный
Видео кодеки	MJPEG; H.264+
Скорость кадров	До 25 к/с
Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Поддержка PoE	Нет
Угол обзора камеры	60° по вертикали; 112° по горизонтали
Макс. разрешение, Мп	2
Формат сжатия видео	H.264 VP/MP; Motion JPEG
Считыватель карт	Mifare