



SIP видеодомофон OMNY-VDP-10L

OMNY-VDP-10L

Описание

Вызывная панель **OMNY-VDP-10L** - сочетает в себе стиль, надежность и функциональность. Идеальное решение для обеспечения безопасности современного жилого комплекса. Модель является гибридной, что позволяет использовать г-в том числе абонентские устройства координатно-матричной системы. Работа возможна с коммутаторами Vizit, Eltis, Cyfral, Metakom и LASKOMEX. Открытый протокол SIP и наличие API дает возможность интеграции с любыми сторонними сервисами.

Основные преимущества:

Внешний вид: идеальное, благородное, матовое покрытие создает потрясающее впечатление.

Цветной экран: улучшайте уровень сервиса жильцов, размещая поздравления и объявления; увеличивайте монетизацию, размещая красочную рекламу.

Высокое качество звука и изображения: четкая передача голоса и видеопотока обеспечивают комфортное общение и возможность видеть посетителей перед открытием двери.

Мультиформатный считыватель: поддержка работы карт Em-marin, Mifare (SL1, SL3), NFC, BLE меток.

Простота установки и использования: интуитивно понятный интерфейс делает управление домофоном доступным даже для тех, кто не разбирается в современных технологиях.

Надежная защита от взлома: прочная конструкция и исполнение IK08 гарантируют долговечность устройства и защиту от несанкционированного доступа.

Широкий угол обзора камеры: угол обзора 130 градусов позволяет охватить максимальное пространство перед дверью, обеспечивая полный контроль над ситуацией.

Ночная съемка: благодаря встроенной инфракрасной подсветке вы сможете видеть посетителей даже в условиях плохой освещенности.

Погодные условия: степень защиты IP66 и широкий температурный диапазон от -40 до +60 градусов позволяют работать практически в любых регионах.

Совместимость с мобильными устройствами: возможность подключения к смартфону через специальное приложение для удаленного управления и просмотра видеозаписей.

Общие

Тип панели	Многоабонентская
Тип	Домофон
Исполнение корпуса	антивандальный



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Видео кодеки	H.264
Протокол VoIP	SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)
Поддержка PoE	Да
Угол обзора камеры	90° по вертикали; 130° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Подсветка	автоматическая
Определение попыток взлома панели	да
Материал корпуса	Алюминий

Доп. описание

Вызывная панель поставляется без монтажного комплекта. Необходимый монтажный комплект (врезной или накладной) необходимо выбрать и заказать отдельно.