



SIP монитор SNR-VDM1 с сенсорным экраном, POE 802.3af, 12V DC

SNR-VDM1

Описание

SNR-VDM1 - многофункциональное устрйство на основе OC Linux, которое работает в качестве внутреннего монитора домофонной системы, обеспечивая аудио и видео связь с вызывными панелями по протоколу SIP 2.0. Устройство выполнено в стильном минималистичном дизайне, а яркий, 7-дюймовый, ёмкостный сенсорный дисплей, делает работу с ним невероятно удобной. Монитор SNR-VDM1 обеспечит идеальную работу с вызывными панелями **OMNY VDP-10S, VDP-10M, VDP-10L.** Также совместим с вызывными панелями других производителей. Имеется возможность отправки HTTP-запросов, для управления внешними устройствами.

Особенности:

2 SIP аккаунта;

Режим DoorBell;

8 линий сигнализации с датчиками NO/NC;

Стильный дизайн;

Тонкий корпус;

7" емкостной энергосберегающий сенсорный экран;

Дуплексная связь на основе протокола SIP v2.0;

РоЕ 802.3af либо источник питания 12B.

Возможно нанесение фирменного логотипа на корпус изделия.

Комплектация:

SNR-VDM1 - 1 шт.

Кронштейн - 1 шт.

10-пиновый коннектор - 1 шт.

11-пиновый коннектор - 1 шт.

Комплект крепежа - 1 шт.

Руководство по установке - 1 шт.

Общие

SIP-линии 2

Видеокодеки MPEG-4 H.264

Разрешение видеозвонка 720Р

PoE 802.3af



000 «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Wi-Fi

Адаптер питания вход

Диапазон рабочих температур, °С

Габариты, мм

нет

12B

от -10 до 45

200 x 132 x 17.5