



## Считыватель карт CP-Z-2 (мод. MF-I) врезной

CP-Z-2 (мод. MF-I) врезной

### Описание

Рабочая частота: 13,56 МГц

Чтение идентификаторов: Mifare Ultralight, Mifare Standard (Classic) 1K и 4K, Mifare ID.

Дальность чтения: 1-4 см

Световая индикация: есть

Подсветка: Постоянно горит красный свет\* (опционально)

Напряжение питания: 8 - 18В постоянного тока

Потребление тока: 35мА

Материал корпуса: поликарбонат

Цвет корпуса: светло-серый

Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory, Wiegand 26(34)

Максимальная длина линии от считывателя до контроллера:

- Dallas Touch Memory: не более 15 м

- Wiegand: не более 100 м

Рабочая температура: -40°C +50°C

Габаритные размеры: D26 x H22 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Считыватель - 1 шт.

- Гайка - 1 шт.

- Руководство по эксплуатации - 1 шт.

### Общие

Стандарт	Mifare
Диапазон считывания (см)	от 1 до 4
Частота (МГц)	13,56
Стандарт подключения	DTM Wiegand 1-Wire
Цвет	Серый