ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Терминал ВКС Yealink M600-0051 (MeetingEye 600 с встроенной с камерой, микрофонами и саундбаром, CTP20,WPF20, AMS 2 года)

M600-0051

Описание

M600-0051 - терминал видеоконференцсвязи "все-в-одном" для переговорных комнат среднего размера. Данный комплект включает в себя: видеобар с встроенным кодеком, две видеокамеры, саундбар и массив из 8 микрофонов, сенсорный экран управления CTP20, беспроводной адаптер контента WPP20, пульт управления VCR20. Опционально может поддерживать беспроводные микрофоны CPW90, проводной коммутатор контента VCH51. По работоспособности совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323, поддерживает режим BYOD с помощью VCH51 для коммуникационных приложений пользователя.

Основные особенности:

Android 9.0;

Широкоугольная камера:

Разрешение 4K;
20МП;
Поле обзора: 133°;
4x цифровой зум, e-PTZ

PTZ-камера:

Разрешение 4K;
8МП;
Поле обзора: 90°;
10x гибридный зум (3.5x оптический, 3x цифровой)

Микрофон:

Массив из 8x MEMS встроенных микрофонов

Динамик:

Встроенные динамики 2x 5Вт.

Панель управления CTP20:

Ёмкостной сенсорный IPS экран диагональю 13.3" с разрешением 1080P

Беспроводное решение передачи контента WPP20:

Разрешение видео до 1080p/30fps;
Операционная система: Windows 7/8/8.1/10; MAC OS 10.8 или новее

В комплект поставки:

Терминал MeetingEye 600 - 1 шт.
Панель управления CTP20 - 1 шт.
Передатчик беспроводной передачи контента WPP20 - 1 шт.
Пульт ДУ VCR20 - 1 шт.
AAA батарейка - 2 шт.
AAAA батарейка - 1 шт.
Активный стилус - 1 шт.
Держатель для стилуса - 1 шт.

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.
Ethernet-кабель (7.5м) - 1 шт.
Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
USB-кабель Type-C (1м) - 1 шт.
Адаптер питания - 1 шт.
Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; саморезы - 2 шт.; винты - 4 шт.
Кабельные стяжки - 5 шт.
Силиконовая прокладка - 2 шт.
Руководство пользователя - 2 шт.
Техподдержка AMS – 2 года

Камера

Макс. разрешение, Мп	4K
Zoom	4; 10
Тип zoom-а	цифровой; оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Встроенный
Количество микрофонов	8

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.265; H.264HP; H.263; H.264; H.263+

Интерфейсы

Wi-Fi	Да
Тип разъемов	3,5 мм RJ45 HDMI USB

Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевая диагностика	Trace Route Ping
Протокол VoIP	H.323; SIP
Поддержка протоколов	SRTP; SNMP; TLS; SNTP; HTTPS; HTTP
Встроенный сервер ВКС	Нет

Динамики

Тип динамиков	Встроенные
Количество динамиков	2