



UVC84-BYOD-210 система для видеоконференций (UVC84, VCM34-2 шт., саундбар, AMS 2 года)

1306937

Описание

Yealink UVC84-BYOD-210 - это универсальное решение для организации видеоконференцсвязи, предназначенное для использования в средних и больших переговорных комнатах и конференц-залах, для компаний и предприятий, в которых уже есть платформа или ПО для проведения ВКС.. Данный комплект подходит под разные коммуникационные приложения клиента, т.к. для подключения всего аудио и видео оборудования переговорной комнаты достаточно воспользоваться одним USB-разъемом. Саундбар и настольные микрофонные массивы могут быть подключены последовательно каскадом, что позволяет расширять радиус захвата голоса участников конференц-связи

В комплект входят: Yealink UVC84 - камера с 12-ти кратным оптическим и 3-х кратным цифровым зумом, максимальным разрешением видео 4К и обновлением до 60 кадр/с; Yealink MSpeaker II - саундбар с высоким качеством звука Optima HD; Yealink VCM34 - два микрофонных массива с радиусом захвата голоса до 6 метров и технологией шумо и эхоподавления.

Основные особенности:

36-кратная управляемая видеокамера ультравысокой четкости с автокадрированием;

Каскадное подключение до 6х микрофонных массивов;

Частотный диапазон: 100Гц ~ 20кГц;

Соотношение сигнал/шум ≥70дБ

Комплект поставки:

UVC84 - 1 шт.

VCR20 - 1 шт.

VCM34 - 2 шт.

MSpeaker II - 1 шт.

Адаптер питания для UVC84 - 1 шт.

Адаптер питания для MSpeaker II - 1 шт.

Крепление UVC84 L-Bracket (комплект винтов) - 1 шт.

Крепление на стену MSpeaker II - 1 шт.

Ethernet-кабель 7.5м - 1 шт.

Ethernet-кабель 3м - 2 шт.

USB-кабель 2.5 м - 1 шт.

Аудиокабель 3.5мм - 1 шт.

Липучка Velcro - 5 шт.

Силиконовая подкладки - 4 шт.

Батарейки ААА - 2 шт.

Комплект винтов - 1 шт.

Краткое руководство по UVC84 - 1 шт.



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Краткое руководство по VCM34 - 2 шт. Краткое руководство по MSpeaker II - 1 шт.

Камера

Макс. разрешение, Мп 4К

Zoom 12;3

Тип zoom-a цифровой; оптический

Частота кадров, кадр/с До 30

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м 6

Тип микрофона Внешний

Количество микрофонов 2

Интерфейсы

Wi-Fi Het

USB

Тип разъемов 3,5 мм RJ45

Физические характеристики

Поддержка РоЕ Нет

Адаптер питания выход DC 48 B / 0.7 A

Адаптер питания вход AC 100~240 B

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания Автокадрирование Поддержка пресетов

Сеть

Встроенный сервер ВКС Нет