



Терминал ВКС Yealink M800-C00-0012 (MeetingEye 800, VCH51, AMS 2 года)

1203647

Описание

Yealink M800-C00-0012 (MeetingEye 800) - интеграционный **кодек ВКС**, предполагает отдельное подключение аудио и видео периферии. Предназначен для **больших конференц-залов, аудиторий**, либо для залов сложной архитектуры. Хорошо совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323.

Основные особенности:

- Поддерживает **трансляцию контента** и режим **BYOD**;
- Обеспечивает ультравысокую **четкость видеозображения** и контента (эффект присутствия);
- Позволяет **одновременно** выводить **изображения с разных источников**;
- Встроенный **двудиапазонный Wi-Fi** (802.11a/b/g/n/ac);
- Настройка через веб-интерфейс/пульт ДУ/Autoprovision;**
- Виртуальный пульт **ДУ**;
- Интерфейс **3,5мм** для подключения внешней аудиосистемы;
- 1 x RJ45 Ethernet-порт **10/100/1000 Мбит/с.**

Комплект поставки:

- Кодек M800 - 1 шт.
- VCH51 - 1 шт.
- Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
- AAA батарейки - 2 шт.
- Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
- HDMI-кабель (1.8м) - 3 шт.
- Адаптер питания - 1 шт.
- 3M Velcro - 2 шт.
- Крепление на стену - 1 шт.
- Крепление в стойку - 2 шт.
- Комплект винтов - 12 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
- Техподдержка AMS - 2 года

Общие

Скорость кадров

До 30 к/с

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки

H.264; H.265

Интерфейсы

Видеовыход

3xHDMI (4Kр30)

USB

3xUSB3.0

Wi-Fi

802.11a/b/g/n/ac
5 ГГц
2.4 ГГц

HDMI выход

3xHDMI

Питание

Адаптер питания выход

DC 48 В / 2 А

Адаптер питания вход

AC 100~240 В

Сеть

Скорость и дуплекс

10/100/1000 Мбит/с

Протоколы

Протокол VoIP

H.323; SIP