



Видеостена 2x2 CleverMic W49-3.5-500 (FullHD 98")

2x2 CleverMic W49

Описание

Видеостена **2x2 CleverMic W49-3.5-500** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели 2x2 CleverMic DP-W49-3.5-500 является наличие **Display port**.

Основные особенности:

- Диагональ активного экрана: 49 "
- Антибликовое покрытие;
- Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке);
- Разрешение: 1920x1080;
- Жизненный цикл: более 50 000 часов;
- Время безотказной работы: более 100 000 часов

Комплект поставки:

- Панели для видеостен: 4 шт.;
- HDMI кабель (3м): 4 шт.;
- Ethernet кабель (1,5м): 4 шт.
- Ethernet кабель (15м): 1 шт.;
- Кабель питания: 4 шт.;
- Преобразователь USB-RS232: 1 шт.;
- Пульт дистанционного управления: 1 шт.;
- Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;
- Крепежные элементы

Экран

Диагональ экрана, дюйм	98
Диагональ активного экрана, дюйм	49
Соотношение сторон	16: 9
Физическое разрешение	1920x1080
Угол обзора	H 178 ° V 178 °



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шаг пикселя, мм	0,63 x 0,63
Частота обновления, Гц	60

Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор	3,5 мм (на стыке)
Время отклика	8 мс
Жизненный цикл	> 50 000 (час)
HDMI выход	да

Яркость и контрастность

Система подсветки	светодиодная
Яркость, кд/м ²	500

Питание

Среднее время безотказной работы	> 100 000 ч.
Электропитание	AC100~240V/60 HZ
Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт	3

Эксплуатация

Рабочая температура, °С	от 0 до 60
-------------------------	------------