

Видеостена 2x2 CleverMic W55-3.5-500 (FullHD 110")

2x2 CleverMic W55

Описание

Видеостена **2x2 CleverMic W55** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся.

Основные особенности:

Диагональ экрана: 55 "; Антибликовое покрытие;

Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке);

Разрешение: 1920х1080;

Жизненный цикл: более 50 000 часов;

Время безотказной работы: более 100 000 часов

Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.; HDMI кабель (3м): 4 шт.; Ethernet кабель (1,5м): 4 шт. Ethernet кабель (15м): 1 шт.; Кабель питания: 4 шт.;

Преобразователь USB-RS232: 1 шт.; Пульт дистанционного управления: 1 шт.;

Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;

Крепежные элементы;

Экран

Диагональ экрана, дюйм110Диагональ активного экрана, дюйм55Соотношение сторон16: 9Физическое разрешение1920x1080Угол обзораH 178 ° | V 178 °Шаг пикселя, мм0,63 x 0,63Частота обновления, Гц60

Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке)

Время отклика 6 мс



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Жизненный цикл > 50 000 (час)

НDМІ выход да

Яркость и контрастность

Система подсветки светодиодная

Яркость, кд/м2 500

Контрастность 4000:1

Питание

Среднее время безотказной работы > 100 000 ч.

Электропитание AC100~240V/60 HZ

Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт 3

Эксплуатация

Рабочая температура, °C от 0 до 60