



Видеостена 2x2 CleverMic DP-W49-3.5-500 (FullHD 98" DisplayPort)

2x2 CleverMic DP-W49

Описание

Видеостена **2x2 CleverMic DP-W49** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели **2x2 CleverMic W49** является наличие Display port.

Основные особенности:

Диагональ экрана: 49 ";
Антибликовое покрытие;
Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке);
Разрешение: 1920x1080;
Жизненный цикл: более 50 000 часов;
Время безотказной работы: более 100 000 часов

Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.;
DisplayPort кабель: 3 шт.;
Ethernet кабель (1,5м): 4 шт.
Ethernet кабель (15м): 1 шт.;
Кабель питания: 4 шт.;
Преобразователь USB-RS232: 1 шт.;
Пульт дистанционного управления: 1 шт.;
Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;
Крепежные элементы;

Экран

Диагональ экрана, дюйм	98
Диагональ активного экрана, дюйм	49
Соотношение сторон	16: 9
Физическое разрешение	1920x1080
Угол обзора	H 178 ° V 178 °



ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Шаг пикселя, мм	0,63 x 0,63
Частота обновления, Гц	60

Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор	3,5 мм (на стыке)
Время отклика	8 мс
Жизненный цикл	> 50 000 (час)
HDMI выход	нет

Яркость и контрастность

Система подсветки	светодиодная
Яркость, кд/м ²	500

Питание

Среднее время безотказной работы	> 100 000 ч.
Электропитание	AC100~240V/60 HZ
Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт	3

Эксплуатация

Рабочая температура, °С	от 0 до 60
-------------------------	------------