

Видеостена 2x2 CleverMic DP-W49-3.5-500 (FullHD 98" DisplayPort)

2x2 CleverMic DP-W49

Описание

Видеостена 2x2 CleverMic DP-W49 - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели 2x2 CleverMic W49 является наличие Display port.

Основные особенности:

Диагональ экрана: 49 "; Антибликовое покрытие;

Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке);

Разрешение: 1920х1080;

Жизненный цикл: более 50 000 часов;

Время безотказной работы: более 100 000 часов

Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.; DisplayPort кабель: 3 шт.; Ethernet кабель (1,5м): 4 шт. Ethernet кабель (15м): 1 шт.; Кабель питания: 4 шт.;

Преобразователь USB-RS232: 1 шт.;

Пульт дистанционного управления: 1 шт.;

Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;

Крепежные элементы;

Экран

Диагональ экрана, дюйм 98 49 Диагональ активного экрана, дюйм 16: 9 Соотношение сторон 1920x1080 Физическое разрешение H 178 ° | V 178 ° Угол обзора 0.63×0.63 Шаг пикселя, мм Частота обновления, Гц 60

Физические характеристики



OOO «HAF» +7 (343) 379-98-38 sales@nag.ru

Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке)

Время отклика 8 мс

Жизненный цикл > 50 000 (час)

НДМІ выход

Яркость и контрастность

Система подсветки светодиодная

Яркость, кд/м2 500

Питание

Среднее время безотказной работы $> 100\ 000\ ч.$

Электропитание AC100~240V/60 HZ

Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт 3

Эксплуатация

Рабочая температура, °C от 0 до 60