



## Вызывная панель IP-домофона Beward DKS15102

DKS15102

### Описание

Основные особенности:

- интеллектуальное эхоподавление
- антивандальный корпус
- поддержка  
RFID Mifare ID
- замена видеомодуля без снятия и разборки  
домофонной панели
- дуплекс аудио
- 5 направлений вызова на одного абонента

Внимание! Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

### Общие

Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандальный
Видео кодеки	MJPEG
Первый поток	1280x960 SXGA; 1280x720 HD
Второй поток	720x576, 640x480, 320x240
Скорость кадров	До 25 к/с
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261; SIP V1 RFC 2543
Поддержка PoE	Нет
Общие протоколы	DDNS; SMTP; TCP; DHCP; FTP; HTTP; HTTPS
Угол обзора камеры	53° по вертикали; 80° по горизонтали



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Разрешение матрицы камеры, Мп	1.3
Макс. разрешение, Мп	8
Формат сжатия видео	H.264 VP/MP; Motion JPEG
Подсветка	да
Клавиатура	10 клавиш цифровых набора номера, 2 служебные (*,#)
Потребление, Вт	менее 12 Вт
Считыватель карт	Mifare; RFID
Определение попыток взлома панели	да
Класс защиты	IP54
ВЕС, КГ	1,1
Рабочая температура, °С	от -50 до 60
Материал корпуса	Металл
Management	DHCP / TFTP / SNMP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP
Комплектация	комплект крепежных элементов, инструкция.
Совместимость координатно-матричные системами	да
Браузеры	EI 9.0