ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Fanvil H1

Fanvil H1

Описание

IP-телефон Fanvil H1 - предназначен для устновки в номерах гостиниц, отелей. Отличительная особенность телефонного аппарата - это ударопрочный пластиковый корпус, усточив к воде.

Основные особенности:

2 SIP-аккаунта;
HD голос;
Поддержка POE;
Режим разговора: Через телефонную трубку / По громкой связи;
Программируемые клавиши DSS;
Индикаторная лампа.

Сетевые функции:

Ethernet 10/100 Мбит/с IPv4/IPv6/IPv4&IPv6;
Режим получения IP – Статический, DHCP, PPPoE;
Поддержка 802.1x; VLAN 802.1P/Q; QoS; LLDP; RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035);

Протоколы: SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) поверх UDP/TCP; RTP/RTCP; STUN; L2TP; SNTP;FTP/TFTP; HTTP/HTTPS; TR-069.

Физические характеристики:

Клавиатура из 28 клавиш, включая:
- 12 Стандартных клавиш для набора номера;
- 8 DSS-клавиш;
- 4 Функциональные клавиши (Удержание, Трансфер вызова, Повторный набор, MWI);
- 3 Клавиши регулировки громкости: Уменьшение / Увеличение / Отключение микрофона (с красным индикаторным светодиодом);
- 1 Клавиша громкой связи.

Порт RJ9 x1 для подключения телефонной трубки;
Порт RJ45 x1 для подключения к сети;

Комплект поставки:

Fanvil H1 – 1 шт.
Адаптер питания: вход AC 100~240В, выход DC 5В, 1А – 1 шт.
Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
Телефонная трубка – 1 шт.
Шнур для подключения трубки RJ9 – 1 шт.
Подставка – 1 шт.
Краткое руководство – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.

Экран и индикаторы

Размер дисплея,"	нет
Подсветка дисплея	нет

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543); SNTP; L2TP; RTP (RFC 1889, 1890); RTCP (RFC 1889)
Безопасность	802.1x

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов)	2
Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы	TR069; UDP; TCP; TLS
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с
Режимы работы LAN порта	bridge
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN Static IP DHCP L2TP PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	209x153x80
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0.796

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Журнал вызовов (количество записей)	300

Функции администрирования

Management	FTP / TR069 / OPT66 / SIP / HTTP / HTTPS / PnP / TFTP / DHCP

ООО «НАГ»
+7 (343) 379-98-38
sales@nag.ru

Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / In-band / RFC2833

Питание

Потребление БП	2.5 – 2.8W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A
Поддержка PoE	Да