



## SIP-трубка DECT W53H для W52P, W53P, W60P и W41P

### W53H

## Описание

**Yealink W53H** — дополнительная трубка для DECT-SIP-станций Yealink W53P, Yealink W60P, Yealink W60B и Yealink W41P. Отлично подойдет для организации связи на предприятиях.

### Основные особенности:

Цветной LCD-экран **1.8"** с разрешением 128\*160;

**HD voice**;

Не более 2-х одновременных разговоров;

**Полнодуплексная** громкая связь;

**18** часов в режиме разговора и **200** часов в режиме ожидания;

3-х сторонняя конференция.

### Комплектация:

Трубка - 1 шт.

Аккумуляторная батарея - 1 шт.

Зарядная подставка - 1 шт.

Адаптер питания: Выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.

Зажим для крепления на поясе - 1 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

## Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной
Размер дисплея, "	1.8" 128x160
Подсветка дисплея	да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	2
------------------------	---

## Сеть

Сетевые протоколы	TLS; TCP; UDP
-------------------	---------------



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

Скорость и дуплекс	нет
Поддержка сетевого подключения	DHCP PPPoE Static IP

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	150x48.4x25
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	0.38

## Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

## Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Нет
Дополнительные виды обслуживания	Беззвучный режим Переадресация вызова Ожидание вызова Быстрый набор Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Dial-plan Отключение микрофона Экстренные вызовы Удержание вызова

## Сетевые характеристики и безопасность

Безопасность	LLDP 802.1x SRTP
--------------	------------------------

## Функции администрирования

Management	DHCP / PnP / HTTPS / HTTP / FTP / TFTP
------------	--

## Кодеки и настройки голоса

DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
------	------------------------------



ООО «НАГ»  
**+7 (343) 379-98-38**  
sales@nag.ru

## Питание

Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 0.6A

## DECT

Стандарт DECT	CAT-iq2.0
---------------	-----------