

# Межсетевой экран Cisco ASA5506H-SP-BUN-K8

## ASA5506H-SP-BUN-K8

### Описание

#### В комплекте

Блок питания, 4GB DRAM, 8GB Flash

**Крепление ASA5506H-DIN-MNT в комплект не входит, заказывается отдельно.**

#### Обзор продукта

Устройства Cisco ASA серии 5500-X поддерживают множество сервисов безопасности, обладают производительностью на уровне нескольких Гбит/с, предусматривают гибкие варианты интерфейсов и снабжены резервированными блоками питания — все это в компактном форм-факторе 1RU. Устройства среднего класса Cisco ASA серии 5500-X повышают защищенность сети благодаря дополнительным встроенным сервисам безопасности на основе облачных технологий и программного обеспечения, которые для выбора политики безопасности используют идентификацию и не требуют установки дополнительных аппаратных модулей. Устройства этой серии встраиваются в ту же проверенную платформу обеспечения безопасности, что и остальные устройства обеспечения безопасности семейства ASA, и предназначены для поддержания высочайшей производительности для достижения исключительной эксплуатационной эффективности.

Отличительной особенностью пяти новых моделей Cisco ASA: 5506-X, 5506W-X, 5506H-X, 5508-X и 5516-X является наличие встроенного SSD-диска!

**Ключевой особенностью Cisco ASA 5506H-X является расширенный диапазон рабочих температур от -20 до +60 °C, что позволяет использовать МСЭ в неблагоприятных климатических условиях.**

### Общие

Производительность (512byte UDP), Gbps	0.75
Количество поддерживаемых сессий	50000
Количество новых сессий в секунду	5000
Производительность IPsec VPN, Mbps	100
Производительность SSL VPN, Mbps	100
Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps	300
Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана	Интерфейсы 10/100/1000BaseT