

Межсетевой экран Cisco FPR2130-NGFW-K9

FPR2130-NGFW-K9(new)

Описание

Межсетевые экраны Cisco Firepower 2100 серии - это линейка современных моделей межсетевых экранов (Next-Generation FireWall), которые обеспечивают устойчивость бизнеса благодаря превосходной системе защиты от угроз (NGIPS). Обеспечивают исключительную устойчивую производительность, когда включены расширенные функции защиты от угроз. Имеют инновационную архитектуру с двойным многоядерным процессором, который оптимизирует функции межсетевого экрана, криптографии и проверки угроз одновременно. Производительность межсетевых экранов позволяет использовать их во многих сценариях, в том числе на границе сети для организации доступа к сети Интернет или в высоконагруженных сетях дата-центров.

Cisco Firepower 2100 могут работать под управлением Cisco ASA Firewall или Cisco Firepower Threat Defense (FTD) образа.

Общие

Количество поддерживаемых сессий	2000000
Количество новых сессий в секунду	30000
Количество политик МСЭ	2 (included); 30 (maximum)
Производительность IPsec VPN, Mbps	1600
Производительность SSL VPN, Mbps	1600
Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps	5400
Поддерживаемый тип интерфейсов межсетевого экрана	Интерфейсы 10G BaseX SFP+

Доп. описание